

仕様書（封入封緘機購入）

1 基本仕様

品名	封入封緘機（別表の仕様に適合するもの） ※バーティカル・パワーステッカーを含む
数量	1台
本体寸法	W1550×D550×H650（mm）以内
本体重量	85kg程度

2 納入場所 広川町役場 3階 印刷室（エレベーター使用可）

3 納入期限 令和6年6月19日（水）

4 同等品に関する事項

- ・同等品を希望する場合は、令和6年4月25日（木）17時までに「同等品確認書（様式第3号）」を提出し、承認を得た上で、「入札参加資格審査申請書（様式第2号）」に添付して申請することで入札可能とする。
- ・同等品の確認には、同確認書に合わせてその性能価値等が分かる資料（カタログ、仕様書、価格表等）を提出すること。

5 導入・搬入及び設置

- ・納入時に係る費用はすべて入札価格に含むものとする。
- ・搬入された機器等は、現地担当者によって指示された場所に指示どおりに設置すること。また設置後動作確認を行い、正常動作を確認すること。
- ・納入日、納品機器の設置及び動作確認について、事前に担当者と打ち合わせをすること。
- ・設置完了後、担当者に対して、操作およびメンテナンスに係る指導・説明を実施すること。
- ・本仕様書等に定めのない事項については、別途協議の上決定すること。

6 保証期間等

- ・当該機器について、1年間の無償保証を有し、保守業務を含めた入札金額とする。

別表

1. 品名	封入封緘機
2. 参考モデル	ピツニーボウズ社製 Relay4500、バーティカルパワースタッカー
3. 用途	封筒に用紙を折りながら封入・封緘するもの
4. 機械仕様	(1) 処理速度 3,500 通程度/時間
	(2) 月間耐久性 40,000 通程度/月
	(3) フィーダートレイ用紙に A4 コピー用紙 300 枚以上積載できること
	(4) フィーダー数 2カ所以上搭載していること
	(5) 封入は3点以上可能であること
	(6) まとめ折り、バラ折りの両方が可能であること
	(7) 内3つ折り (C折り)、外3つ折り (Z折り) できること
	(8) 5枚までのカウント名寄せができること
	(9) 操作画面 カラー液晶タッチスクリーンであること。
	(10) トラブルシューティングの動画説明がタッチスクリーンで確認できること
	(11) 封筒フィーダートレイに 300 通以上積載できること
	(12) 封緘された郵便物が正順に積載されること
	(13) 15 個以上のジョブプログラムを登録・呼び出しできること
	(14) 封筒サイズ長 3 封筒 (洋型) 窓あきタイプに対応していること
	(15) 封筒のフラップ形状がストレート、山型各々対応できること

仕様書（封入封緘機保守業務）

【保守内容】

- (1) 契約期間中は封入封緘機が常時正常な状態で使用できるよう年1回の点検(保証期間対象外)・整備・部品交換を行い万全の保守を行うこと。
- (2) 故障時は、本町担当者の指示により、迅速に適切な修理を行えるサービスエンジニアを配備すること。故障修理時には原則、依頼から1日以内に本町に到着し、復旧に努めること。やむを得ない場合は本町の翌営業日とする。
- (4) 修繕に時間を要する場合、または故障が多発し業務に支障をきたす場合は、本町担当者と協議の上、同等能力を有する代替機を設置すること。それにかかる費用は受注者の負担とすること。(封筒・用紙等のインサーター以外の原因で動作不良が生じた場合を除く。)
- (5) 正常稼動に必要な保守に要する費用は、交換部品も含め、すべて保守料金に含むものとする。